

概述 Summary

- > 单组输出：功率600W
Single output: power 600W
- > 输入电压：85~264VAC 120~370VDC
Input voltage: 85~264VAC 120~370VDC
- > PF>0.96@115VAC;PF>0.93@230VAC



常见规格 General Specification

185 × 120 × 93mm

性能 Specification	型号 Model	SP-600-12	SP-600-15	SP-600-24	SP-600-48
直流输出电压、电流 DC output voltage, current		12V 0~50A	24V 0~25A	36V 0~16.7A	48V 0~12.5A
纹波及噪音 Wave and noise		240mVp-p	240mVp-p	240mVp-p	300mVp-p
进线稳定度 Inlet wire stability		±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
负载稳定度 Load stability		±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
效率 Efficiency		84%	84%	85.5%	87%
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage		±10%	±10%	±10%	±10%
输入电压范围 Input voltage range	85~264VAC 120~370VDC 47~63Hz				
冲击电流 Impact current	冷启动电流 Cold start current 20 A/115VAC 40A/230VAC				
过载保护 Overload protection	105%~150%切断输出，自动恢复 105%~150% cut off the output, automatic recovery				
过电压保护 Over voltage protection	115%~140%关闭输出，电源重启后可恢复输出 115%~140% shut down O/P voltage, re-power on to recover				
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time	1500ms, 50ms, 20ms/230VAC 满载 at full load				
耐压性 Withstand voltage	输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kV 一分钟 I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG: 1.5kV O/P-FG: 0.5kV 1minute				
隔离电阻 Isolation resistance	输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ				
工作温度 Working temperature	-10°C ~ +50°C				
尺寸 Dimension	185 × 120 × 93mm				
重量 Weight	1.8kg				
包装 Packing	40 × 26 × 22CM/8PCS/14.5kg				

外形尺寸 Overall dimension(mm)

